

## 2-3 スプリング強さ

		本文 ページ	
バットスプリング (H始動から 4mm-18mm)	DW	141	
	DW' (スプリング外す)		
	BSF バットスプリング強さ: DW - DW'		
ダンパースプリング (H始動から 23mm-40mm) バットスプリング外す	DW	141	
	DW' (ダンパーペダル開放)	~142	
	DSF ダンパースプリング強さ: DW - DW'		
ジャックスプリング バットスプリング外す ダンパーペダル開放する ジャックセンターから小ジャック接触点寸法	DW 35 mm から 42 mm	142	
	DW' 接近中		
	JSF ジャックスプリング力: DW' - DW		
スプリング力合計	BSF + DSF + JSF		

## 2-4 タッチウエイト

		本文 ページ		
ストライクレシオ	DW, UW, (DW+UW)/2, BW	144		
	DW', UW', (DW'+UW')/2, BW' おもりを足して			
	SR = (BW'-BW)/ 追加したおもり (g)			
アクションレシオ	6 mmジグによるハンマー移動距離	143		
	AR = ハンマー移動距離 / 6 mm			
スタンウッド項目 バットスプリング外す ダンパーペダル開放する	DW, UW, (DW+UW)/2, BW バランスウエイト			
	DW, UW, (DW-UW)/2, F フリクション			
	FW フロントウエイト	144		
	KR 鍵盤レシオ	144		
	WW ウイペンウエイト	145		
	HSW ハンマーストライクウエイト	146		
	SR = (BW + FW - KR x WW) / HSW	146		
	HSW 指標	186		
HSW スマートチャート				